

Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ORIGINAL
decotric[®]

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------|
| Nom commercial du produit : | Cement Film Remover (Zementschleier Entferner) | Version (Révision) : | 7.0.0 (6.1.0) |
| Numéro du produit : | 0048__001 | Date d'édition : | 18.04.2018 |
| Date d'exécution : | 18.04.2018 | | |

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Cement Film Remover
(Zementschleier Entferner) (0048__001)

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes

Catégories de produits [PC]

PC35 - Produit de lavage et de nettoyage

Secteur d'utilisation [SU]

SU21 - Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)

SU22 - Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en aval/revendeur)

decotric GmbH

Rue : Im Schedetal 1

Code postal/Lieu : 34346 Hann. Münden

Téléphone : +49 (0)5541 7003-02

Télécopie : +49 (0)5541 7003-50

Contact pour informations :

E-Mail (fachkundige Person) : sds@decotric.de

Webseite : www.decotric.fr

1.4 Numéro d'appel d'urgence

+49 (0)5541 7003-41/-64

Ce numero n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Eye Dam. 1 ; H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Catégorie 1 ; Provoque de graves lésions des yeux.
Skin Corr. 1B ; H314 - Corrosion cutanée/irritation cutanée : Catégorie 1B ; Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Met. Corr. 1 ; H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux : Catégorie 1 ; Peut être corrosif pour les métaux.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes des risques



Corrosion (GHS05)

Mention d'avertissement

Danger

Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ORIGINAL
decotric®

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------|
| Nom commercial du produit : | Cement Film Remover (Zementschleier Entferner) | Version (Révision) : | 7.0.0 (6.1.0) |
| Numéro du produit : | 0048__001 | Date d'édition : | 18.04.2018 |
| Date d'exécution : | 18.04.2018 | | |

Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage

ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2

Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence

P102 Tenir hors de portée des enfants.
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P234 Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans la réglementation locale / nationales du point de collecte des déchets.

2.3 Autres dangers

Aucune

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Description

Composée de: Acide phosphorique, alkylethoxylates, eau et additifs

Composants dangereux

ACIDE PHOSPHORIQUE ; Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119485924-24 ; N°CE : 231-633-2; N°CAS : 7664-38-2

Poids : $\geq 20 - < 25$ %

Classification 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

ISOTRIDECANOL ETHOXYLE ; Numéro d'enregistrement REACH : Art. 2 (9) ; N°CE : 931-138-8; N°CAS : 69011-36-5

Poids : $\geq 1 - < 5$ %

Classification 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Indications diverses

Texte des phrases H- et EUH: voir section 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Informations générales

Respecter le mode d'emploi sur l'étiquette. En cas de doute ou s'il y a des symptômes, demander un conseil médical.
Changer les vêtements souillés ou mouillés.

En cas d'inhalation

Veiller à un apport d'air frais. En cas d'irritation des voies respiratoires, consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.

Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer un moment avec de l'eau en gardant la paupière ouverte et consulter immédiatement un ophtalmologiste.

En cas d'ingestion

Se rincer aussitôt la bouche et boire beaucoup d'eau. NE PAS faire vomir. Consulter impérativement un médecin.

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| Nom commercial du produit : | Cement Film Remover (Zementschleier Entferner) | Version (Révision) : | 7.0.0 (6.1.0) |
| Numéro du produit : | 0048__001 | Date d'édition : | 18.04.2018 |
| Date d'exécution : | 18.04.2018 | | |

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information disponible.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés

Le produit lui-même n'est pas combustible. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de combustion dangereux

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

5.3 Conseils aux pompiers

Équipement spécial de protection en cas d'incendie

Ne pas respirer les gaz d'explosion et d'incendie. Utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Les précautions usuelles concernant le maniement de produits chimiques sont à observer.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention

Recueillir avec une matière absorbante inerte et éliminer en tant que déchet nécessitant une surveillance particulière.
Ne pas laisser sécher le produit.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Maniement sûr: voir rubrique 7 Protection individuelle: voir rubrique 8 Evacuation: voir rubrique 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection

Respecter les mesures de sécurité habituelles en matière de manipulation de produits chimiques. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Conserver à l'écart des aliments, boissons et fourrages.

Mesures de lutte contre l'incendie

Aucunes mesures particulières ne sont exigées.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Demandes d'aires de stockage et de récipients

Conserver/Stockier uniquement dans le récipient d'origine. Conserver le récipient bien fermé.

Autres indications relatives aux conditions de stockage

Ne pas stocker en plein air. Toujours conserver la préparation dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine. Informations supplémentaires voir l'étiquette. Tenir éloigné de chaleur et de la lumière solaire directe. Tenir compte des consignes de sécurité et du mode d'emploi sur l'emballage en fût métallique.

Ne pas stocker à des températures de moins de : Éviter le refroidissement en deçà de 0°C.

Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ORIGINAL
decotric®

Nom commercial du produit : Cement Film Remover
(Zementschleier Entferner)
Numéro du produit : 0048__001
Date d'exécution : 18.04.2018
Version (Révision) : 7.0.0 (6.1.0)
Date d'édition : 18.04.2018

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Recommandation

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites au poste de travail

ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2

Type de valeur limite
(pays d'origine) : STEL (EC)
Valeur seuil : 2 mg/m³
Version : 08.06.2000

Type de valeur limite
(pays d'origine) : TWA (EC)
Valeur seuil : 1 mg/m³
Version : 08.06.2000

8.2 Contrôles de l'exposition

Protection individuelle

Protection yeux/visage

Protection oculaire appropriée
lunettes à coques

Protection de la peau

Protection des mains

Lors de contact fréquents avec les mains : gants de caoutchouc. PVC (Chlorure de polyvinyle)

Protection corporelle

Porter des vêtements de protection. Enlever les vêtements souillés, imprégnés

Protection respiratoire

Appareil de protection respiratoire approprié

En principe, pas besoin d'une protection respiratoire personnelle.

Mesures générales de protection et d'hygiène

Les précautions usuelles concernant le maniement de produits chimiques sont à observer. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Voir aussi rubrique 6, 12.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État : liquide

Couleur : incolore

Odeur

caractéristique

Données de sécurité

Température de fusion/plage de fusion : (1013 hPa) env. 0 °C

Point d'ébullition: (1013 hPa) env. 100 °C

Point éclair : aucune/aucun Brookfield

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| Nom commercial du produit : | Cement Film Remover (Zementschleier Entferner) | Version (Révision) : | 7.0.0 (6.1.0) |
| Numéro du produit : | 0048__001 | Date d'édition : | 18.04.2018 |
| Date d'exécution : | 18.04.2018 | | |

| | | | |
|--|-----------|------|------------------------|
| Température d'ignition : | | | aucune/aucun |
| Densité : | (20 °C) | env. | 1,11 g/cm ³ |
| Test de séparation des solvants : | (20 °C) | | aucune/aucun |
| Solubilité dans l'eau : | (20 °C) | | soluble |
| pH : | | | 0,7 - 1 |
| Valeur de COV : | | < | 1 g/l |

9.2 Autres informations

Aucune

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Aucune information disponible.

10.2 Stabilité chimique

La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réagit avec des alcalines en développant de la chaleur et avec différents métaux en développant de l'hydrogène.

10.4 Conditions à éviter

Aucune information disponible.

10.5 Matières incompatibles

néant, à l'utilisation appropriée

10.6 Produits de décomposition dangereux

gaz/vapeur corrosif(ve)

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Effets aigus

Toxicité orale aiguë

| | |
|---------------------|--|
| Paramètre : | ATEmix calculé |
| Voie d'exposition : | Par voie orale |
| Dose efficace : | > 2000 mg/kg |
| Paramètre : | DL50 (ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2) |
| Voie d'exposition : | Par voie orale |
| Espèce : | Rat |
| Dose efficace : | > 300 mg/kg |
| Paramètre : | DL50 (ISOTRIDECANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5) |
| Voie d'exposition : | Par voie orale |
| Espèce : | Rat |
| Dose efficace : | > 2000 mg/kg |

Toxicité dermique aiguë

| | |
|---------------------|---|
| Paramètre : | ATEmix calculé |
| Voie d'exposition : | Dermique |
| Dose efficace : | > 2000 mg/kg |
| Paramètre : | DL50 (ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2) |
| Voie d'exposition : | Dermique |
| Espèce : | Lapin |
| Dose efficace : | > 2000 mg/kg |

Fiche de données de sécurité
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ORIGINAL
decotric®

Nom commercial du produit : Cement Film Remover
(Zementschleier Entferner)
Numéro du produit : 0048__001 **Version (Révision) :** 7.0.0 (6.1.0)
Date d'exécution : 18.04.2018 **Date d'édition :** 18.04.2018

Paramètre : DL50 (ISOTRIDEKANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)
Voie d'exposition : Dermique
Espèce : Lapin
Dose efficace : > 2000 mg/kg

Toxicité inhalatrice aiguë

Paramètre : ATEmix calculé
Voie d'exposition : Inhalation
Dose efficace : > 5 mg/l

Paramètre : CL50 (ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2)
Voie d'exposition : Par inhalation (poussières, brouillard)
Dose efficace : 5,1 mg/l

Paramètre : CL50 (ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2)
Voie d'exposition : Inhalation
Espèce : Rat

Dose efficace : 850 mg/l
Temps d'exposition : 2 heure(s)

Paramètre : CL50 (ISOTRIDEKANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)
Voie d'exposition : Inhalation
Résultat d'essai : Aucune donnée disponible.

Effet irritant et caustique

Aucune donnée disponible

Iritation primaire de la peau

Paramètre : Irritation primaire de la peau (ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2)

Paramètre : Lapin
Résultat : effets corrosifs
Méthode : OCDE 404

Paramètre : Irritation primaire de la peau (ISOTRIDEKANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)

Espèce : Lapin
Résultat : Pas d'irritation de la peau

Irritation des yeux

Paramètre : Irritation des yeux (ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2)

Paramètre : Lapin
Résultat : effets corrosifs

Paramètre : Irritation des yeux (ISOTRIDEKANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)

Espèce : Lapin
Résultat : Risque de lésions oculaires graves.

Sensibilisation

Aucune donnée disponible

Toxicité après prises répétées (subaiguë, subchronique, chronique)

Aucune donnée disponible

Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)

Cancerogénité

Paramètre : Cancerogénité (ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2)

Résultat d'essai : Négatif.

Paramètre : Cancerogénité (ISOTRIDEKANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)

Résultat d'essai : Négatif.

Aucune donnée disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales

Aucune donnée disponible

Génotoxicité

Paramètre : Génotoxicité (ISOTRIDEKANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)

Voie d'exposition : Mutagénicité in vitro

Résultat d'essai : Négatif.

Fiche de données de sécurité
conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ORIGINAL
deco tric[®]

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| Nom commercial du produit : | Cement Film Remover (Zementschleier Entferner) | Version (Révision) : | 7.0.0 (6.1.0) |
| Numéro du produit : | 0048__001 | Date d'édition : | 18.04.2018 |
| Date d'exécution : | 18.04.2018 | | |

Paramètre : Génotoxicité (ISOTRIDECANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)
Voie d'exposition : Mutagénéité in-vivo
Résultat d'essai : Négatif.

Toxicité pour la reproduction

Aucune donnée disponible

Toxique pour le développement/effets tératogènes

Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations

Paramètre : Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations (ISOTRIDECANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)
Voie d'exposition : NOEL(C)
Espèce : Rat
Dose efficace : > 250 mg/kg

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique

Aucune donnée disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée

Aucune donnée disponible

Danger par aspiration

Aucune donnée disponible

11.5 Informations complémentaires

Si l'on tient compte des consignes d'hygiène du travail, aucun effet nocif n'est à craindre ce produit s'il est manipulé correctement.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune information disponible.

Toxicité aquatique

Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson

Paramètre : CL50 (ISOTRIDECANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)
Espèce : Cyprinus carpio (Carpe)
Paramètres d'évaluation : Toxicité aiguë (à court terme) pour le poisson
Dose efficace : > 1 mg/l
Temps d'exposition : 96 h
Méthode : OCDE 203

Paramètre : CL50 (ISOTRIDECANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)
Espèce : Cyprinus carpio (Carpe)
Paramètres d'évaluation : Toxicité chronique (à long terme) pour les poissons
Évaluation : No information available.

Paramètre : EC50 (ISOTRIDECANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5)
Espèce : Daphnia magna (puce d'eau géante)
Dose efficace : > 1 mg/kg
Temps d'exposition : 48 h
Évaluation : Non nocif pour les daphnies jusqu'à la concentration testée.
Méthode : OCDE 202

Aiguë (à court terme) toxicité pour les algues

Paramètre : EC50 (ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2)
Espèce : Algues
Dose efficace : > 100 mg/l
Temps d'exposition : 72 heure(s)

Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ORIGINAL
decotric®

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| Nom commercial du produit : | Cement Film Remover (Zementschleier Entferner) | | |
| Numéro du produit : | 0048__001 | Version (Révision) : | 7.0.0 (6.1.0) |
| Date d'exécution : | 18.04.2018 | Date d'édition : | 18.04.2018 |

| | |
|----------------------|--|
| Paramètre : | EC50 (ISOTRIDEKANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5) |
| Espèce : | Desmodesmus subspicatus |
| Dose efficace : | > 1 mg/l |
| Temps d'exposition : | 72 h |
| Méthode : | OCDE 201 |

Chronique (à long terme) toxicité pour les algues

| | |
|----------------------|---|
| Paramètre : | NOEC (ACIDE PHOSPHORIQUE ; N°CAS : 7664-38-2) |
| Dose efficace : | 100 mg/l |
| Temps d'exposition : | 72 heure(s) |

Toxicité bactérielle

| | |
|---------------------------|--|
| Paramètre : | EC50 (ISOTRIDEKANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5) |
| Espèce : | bactéries |
| Paramètres d'évaluation : | (boues activées) |
| Dose efficace : | 140 mg/l |

Effets dans les stations d'épuration

Lors de l'introduction adéquate de faibles concentrations dans une station d'épuration biologique adaptée, il n'y a pas de dysfonctionnements de l'activité de dégradation des boues activées.

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Adsorption/Désorption

| | |
|-----------------|--|
| Paramètre : | Coefficient d'adsorption (ISOTRIDEKANOL ETHOXYLE ; N°CAS : 69011-36-5) |
| Inoculum : | Mobilité dans le sol |
| Dose efficace : | > 5000 |
| Évaluation : | strong adsorption on the ground |

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible.

12.6 Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

12.7 Autres informations écotoxicologiques

Informations complémentaires

Peut changer la valeur pH, peut exercer une influence sur les organismes aquatiques. Le phosphate provoque le développement d'algues et peut réduire la qualité de l'eau.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Élimination du produit/de l'emballage

Éliminer en observant les réglementations administratives. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK/AVV

Code des déchets produit

06 01 04

Désignation des déchets

phosphoric and phosphorous acid

Code des déchets conditionnement

15 01 02

Désignation des déchets

emballages en matières plastiques

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|
| Nom commercial du produit : | Cement Film Remover (Zementschleier Entferner) | Version (Révision) : | 7.0.0 (6.1.0) |
| Numéro du produit : | 0048__001 | Date d'édition : | 18.04.2018 |
| Date d'exécution : | 18.04.2018 | | |

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU

ONU 3264

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Transport par voie terrestre (ADR/RID)

LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. (ACIDE PHOSPHORIQUE)

Transport maritime (IMDG)

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (PHOSPHORIC ACID)

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (PHOSPHORIC ACID)

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Transport par voie terrestre (ADR/RID)

Classe(s) : 8
Code de classification : C1
Danger n° (code Kemler) : 80
Code de restriction en tunnel : E
Dispositions particulières : LQ 7 · LQ 5 I · E 1
Étiquette de danger : 8

Transport maritime (IMDG)

Classe(s) : 8
Numéro EmS : F-A / S-B
Dispositions particulières : LQ 5 I · E 1 · Groupe de séparation de matières selon le code IMDG 1 – Acides
Étiquette de danger : 8

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)

Classe(s) : 8
Dispositions particulières : E 1
Étiquette de danger : 8

14.4 Groupe d'emballage

III

14.5 Dangers pour l'environnement

Transport par voie terrestre (ADR/RID) : Non

Transport maritime (IMDG) : Non

Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) : Non

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

non applicable

14.8 Informations complémentaires

La classification de l'ADR n'est pas valable pour nos emballages assemblée. (vois ADR 3.4 LQ 5 I) => limited Quantity

Fiche de données de sécurité

conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

ORIGINAL
decotric[®]

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------|
| Nom commercial du produit : | Cement Film Remover (Zementschleier Entferner) | Version (Révision) : | 7.0.0 (6.1.0) |
| Numéro du produit : | 0048__001 | Date d'édition : | 18.04.2018 |
| Date d'exécution : | 18.04.2018 | | |

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementations EU

Autres réglementations (UE)

Caractéristique des composants selon le décret CE n°648/2004

CE-Règlement (No 648/2004):

- contient: 15-30% phosphates, < 5% agents de surface non ioniques
- www.decotric.fr, info@decotric.de

Directive n° 2004/42/CE relative à la limitation des émissions de COV dues à l'utilisation de solvants organiques dans les vernis et peintures

- n'est pas soumis à cette directive.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été effectuée pour les substances de ce mélange.

15.3 Informations complémentaires

Aucune

RUBRIQUE 16: Autres informations

16.1 Indications de changement

02. Classification de la substance ou du mélange · 02. Éléments d'étiquetage · 02. Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] · 02. Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] - Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage · 03. Composants dangereux · 11. Informations sur les effets toxicologiques · 12. Toxicité aquatique · 15. Classe risque aquatique (WGK)

16.2 Abréviations et acronymes

Aucune

16.3 Références littéraires et sources importantes des données

Aucune

16.4 Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Aucune information disponible.

16.5 Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)

| | |
|------|---|
| H290 | Peut être corrosif pour les métaux. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |

16.6 Indications de stage professionnel

Aucune

16.7 Informations complémentaires

Aucune

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.